

Przedmiar robót

Obiekt: Budowa świetlicy wiejskiej
Rodzaj robót: Branża ogólnobudowlana
Adres budowy: działka nr 32/7, obręb Kamlarki gm. Lisewo

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty przygotowawcze			
1		KNKRB 010112-01-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym. krotność= 1,00	m3	144,00
2		KNKRB 010115-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00	m2	144,00
2.		Roboty ziemne			
3		KNKRB 010501-02-060	Wykopy fundamentowe głęb.1,5m koparką podsięb.poj.łyżki 0,60m3,transport urobku na odl.do 3km samoch.do 5t.Zasyp.wykopów budynków podpiwnicz.Kat.gruntu III-IV krotność= 1,00	m3	56,73
3.		Fundamenty			
4		KNKRB 021101-0301-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich-piasek do zapraw krotność= 1,00	m3	4,58
5		KNKRB 021101-01-060	Podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	1,83
6		KNKRB 020201-04-060	Ławy żelbetowe o szerokości do 0,6 m krotność= 1,00	m3	6,88
7		KNKRB 020202-04-060	Stopy żelbetowe o objętości do 0,5 m3 krotność= 1,00	m3	0,47

8		KNR 2-020604-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smołowej na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych. Roztwór asfaltowy do gruntowania. krotność= 1,00	m2	18,36
9		SEK 2-010104-04-050	Ściany podziemia grubości 24 cm z bloczków betonowych fundamentowych krotność= 1,00	m2	24,25
10		KNR 2-020603-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa. krotność= 1,00	m2	56,81
11		KNR 2-020609-11-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z płyt styropianowych na zaprawie z siatką metalową. krotność= 1,00	m2	35,65
12		KNKRB 020210-02-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych: elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane o średnicy do 14 mm krotność= 1,00	t	0,17
4.		Ściany murowane			
13		KNR 2-020107-01-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. krotność= 1,00	m2	129,03
14		KNR 2-020121-03-050	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. krotność= 1,00	m2	47,68
15		KNR 2-020126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00	m	21,60
16		KNKRB 020205-07-060	Wieńce monolityczne na ścianach krotność= 1,00	m3	2,00
17		KNKRB 020210-02-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych: elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane o średnicy do 14 mm krotność= 1,00	t	0,15
18		kal. własna-090	Komin dymowy krotność= 1,00	kpl	1,00
19		Kal. własna-090	Komin wentylacyjny. krotność= 1,00	kpl	1,00

20		KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	11,00
5.		Dach			
21		KNP 1-020811-0101-020	Montaż elementów stalowych w betonie / połączenie kratownicy z wieńcem krotność= 1,00	szt	20,00
22		KNR 2-0210405-06-050	Dachy z więzarów deskowych z tarcicy nasyczonej - kratownica drewniana krotność= 1,00	m2	78,21
23		KNR 00-150517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii krotność= 1,00	m2	75,45
24		KNNR 20403-020-050	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej krotność= 1,00	m2	75,45
25		KNNR 20503-020-050	Pokrycia dachowe z blachy cynkowej - blacha trapezowa 0,7mm krotność= 1,00	m2	75,45
26		KNR 00-214007-03-050	Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm / analogia - płyty OSB 22cm pod obróbki blacharskie na ogniomurach krotność= 1,00	m2	14,87
27		KNR 2-02W0504-01-050	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną / analogia - papa pod obróbki blacharskie na ogniomurach krotność= 1,00	m2	10,09
28		KNKRB 020503-0201-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomur krotność= 1,00	m2	22,68
29		KNKRB 020503-0101-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - okap i przy murze krotność= 1,00	m2	4,72
30		KNR 2-020509-04-040	Rynny dachowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. krotność= 1,00	m	9,42

31		KNR 2-020510-03-040	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. krotność= 1,00	m	7,20
6.		Podłoża i posadzki			
32		KNKRB 021101-0301-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich-piasek do zapraw krotność= 1,00	m3	17,47
33		KNKRB 021101-01-060	Podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	6,99
34		KNR 2-0210607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa / 2x folia krotność= 1,00	m2	67,50
35		KNR 2-0210609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa krotność= 1,00	m2	67,50
36		KNR 2-0210607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa / 2x folia krotność= 1,00	m2	67,50
37		KNR 2-221003-02-050	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko krotność= 1,00	m2	67,50
38		KNR 2-221003-03-050	Posadzki betonowe. Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm krotność= 1,00	m2	67,50
39		KNR 13-121002-01-050	Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabbita krotność= 1,00	m2	67,50
7.		Stołarka okienna i drzwiowa			
40		KNR 00-191022-05-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, bez obróbki obsadzenia krotność= 1,00	m2	0,88
41		KNR 00-191022-10-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, bez obróbki obsadzenia krotność= 1,00	m2	11,00

42		KNR 2-020129-02-020	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. - parapety wewnętrzne krotność= 1,00	szt	6,00
43		KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	2,16
44		KNR 00-191024-08-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi / analogia drzwi zewnętrzne PCV krotność= 1,00	m2	3,01
45		KNR 21104-010-020	Ościeżnice stalowe wykończone krotność= 1,00	szt	4,00
46		KNR 2-021017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jedno dzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	1,60
47		KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jedno dzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	5,40
8.		Elewacja			
48		KNR 00-232614-0110-050	Docieplenie ścian z gazobetonu płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewac.- CERMIT SN 20 krotność= 1,00	m2	109,34
49		KNR 00-232614-10-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER krotność= 1,00	m	33,90
50		KNR 00-232615-0110-050	Docieplenie ścian z gazobetonu płyt.z wełny min.sys.ROKER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewac.-CERMIT SN 20 - wełna REI60 15cm krotność= 1,00	m2	25,88

51		KNNR 21405-020-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową krotność= 1,00	m2	99,94
52		KNR 2-020613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - wełna REI60 15cm krotność= 1,00	m2	28,47
53		KNR 00-170930-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubości ok. 2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół krotność= 1,00	m2	11,99
54		KNR 00-170926-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk nad dachem krotność= 1,00	m2	14,87
55		Kal. własna-020	Zadaszenie systemowe z poliwęglanu - nad wejściem 1,5x2,85 krotność= 1,00	szt	1,00
56		Kal. własna-020	Drabina krotność= 1,00	szt	1,00
9.		Roboty wewnętrzne			
57		KNR 2-020803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. krotność= 1,00	m2	202,18
58		KNR 19-010610-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCW szerokiej. Izolacja z folii PCW pozioma na sucho krotność= 1,00	m2	72,16
59		KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa. - wełna 15 cm krotność= 2,00	m2	72,16
60		KNR 00-142012-03-050	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD podwójnym podwieszanym krotność= 1,00	m2	67,50
61		KNR 00-142012-04-050	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Dodatek za drugą warstwę krotność= 1,00	m2	67,50

62		KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	227,82
63		KNR 0-1210829-04-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej krotność= 1,00	m2	45,86
64		KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	67,50
65		Kal. własna-020	Kominek na bioetanol krotność= 1,00	szt	1,00
10.		Zagospodarowanie terenu			
66		KNNR 60101-03010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego krotność= 1,00	m2	49,14
67		KNR 2-3110104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	49,14
68		KNR 2-3110104-02-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 5,00	m2	49,14
69		KNNR 60109-010-050	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	49,14
70		KNR 2-310511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00	m2	49,14
71		KNNR 60404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	36,90